Hifleks multijob

Erweiterung der Geräteserie mit 16 Bit-Technologie

Große Technik auf kleinstem Raum: 29 x 60 x 50 cm.

AWMJ-HFxx-Aufwert-Center)

Online
- Online Protokollverarbeitung über ANSER , optional:
  mit EKSnet-Box IP in vorhandenen Ethernets via VPN oder

Offline-Betrieb (ohne EC-Karten-Terminal-Funktion)
mit vollautomatischer Speicherung der Transaktionsdaten, max. 4000 Datensätze, für die Auslesung über mobilen ANSER

Begrenzung des Ladebetrags für Datenträger

Speicherung aller Transaktionen mit Druckprotokoll bei Bedarf

- **Online-Anbindung** über EKSnet (optional Ethernet und IP-Protokoll, Optional: LWL/SC)

- Programme und Einstellungen per Download

- **Entladen** oder Teilentladen der Karte gegen Auszahlung in Münzen oder ggf. Giro-Konto
- **Geldwechsel**-Funktion: Banknoten gegen Münzen

Alarm
Auf Wunsch steht eine spezielle Alarmeinrichtung zur Verfügung. Diese Alarmeinrichtung dient dem Schutz des Gerätes gegen Auf- bzw. Einbruch, Demontage und ermöglicht eine alarmfreie Öffnung der Tür nur über den Doppelbart-Sicherheits-Schlüssel in Kombination mit gleichzeitigem Anlegen einer speziellen > Alarmkarte <. Der Alarm wird im Gerät akustisch über eine Alarmsirene mit bis zu 26 unterschiedlichen Alarmen mit bis zu 98 dBA einstellbar ausgelöst. Zusätzlich wird im Alarmfall im Leser über zwei starkleuchtende LED's optisch auf den Alarm hingewiesen. Auf Wunsch kann auch ein entsprechendes Signal zu einer Zentralstelle geschaltet werden. Die Alarmeinrichtung ist gegen Stromausfall über eine 12 V-Batterie gesichert.

Service-Beleuchtung
Standardmäßig werden die **EKS-*hifleks*-Multijob-Geräte** mit einer ‚Service-Innenraum-Beleuchtung' in Form einer 30 cm langen Kaltlicht-Kathode mit automatischer Abschaltung bei Türschluss ausgestattet.

Service-Karten:
- Abrechnungskarte
  periodische,revisionsfeste **Abrechnung** des Gerätes nach dem 4-AugenPrinzip, mit Umsatz-Sicherheitsstatistik und Druck
  Normalpapier mit Aufroll-Mechanik
- Alarm-Deaktivierungs-Karte (Alarm aus)
  für alarmloses Öffnen der Tür
- Münz-Befüllung
- Protokoll-Druckkarte

optional:
Testkarte für Testbuchungen, die nicht in die Protokolle einfließen

Optional:
Unterschrank

Höhe:	1000 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	290/320 mm
Gewicht:	54 kg

Die Abwicklung über den Payment Provider für dieses Gerät muss mit easycash GmbH vom Betreiber noch separat vertraglich vereinbart werden.

EKS II 1210

Technische und ästhetische Änderungen vorbehalten!



***hifleks*-Multijob-Aufwert-Center**
mit 16-Bit-Technologie

AWMJ- HFxx
- Gehäuse aus 3 mm ringsum Stahl mit 3-Punkt Sicherheitsschloss
  - Pulverbeschichtung nach RAL (Standard 9010, 9002, 9006)

  Sonderfarbe gegen Aufpreis (Lieferz. ca. 6 Wochen)
- senkrechte Edelstahl-Frontblende gebürstet K 240
- Möglichkeit, den Rahmen des 5,7“ Touchpanels in beliebiger Farbe nach RAL zu liefern (zur Anpassung an das Ambiente des Aufstellortes)
- doppelphasige Abschaltung durch Türschalter

Maße: Höhe: 600 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 290/320 mm
Gewicht: 65 kg
Aufnahme: 230 V/2 A

Ausstattung und Funktion:
Touch-Panel
- Bedienung über 5,7“ Touch-Panel , Funktionsbutton für bequemes Handling mit Plausibilitäts-Dialogen
- 4-sprachig, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch

Kontroll- u. Buchungs-Terminal
- mit neudesigntem 16 Bit Kontroll- u. Buchungsterminal im Edelstahlgehäuse
- mit integrierter Haltekante über die gesamte Breite des Gehäuses zum Handfree-„Parken“ der Karte oder beispielsweise des ganzen Portemonnaies
- mit gefräster durchgehender Plexiglas-Scheibe mit integrierter Anzeige für Betriebsbereitschaft
- mit Funktions-Leuchtleiste - grün, gelb, rot
- mit eingebautem Lautsprecher zur akustischen Unterstützung der Transaktionen

EC-Karten-Terminal
bestehend aus:
Basis-Terminal mit PIN-Pad
und **EC/Girocard Hybrid-Einbau-Reader**
für alle Kartenarten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, insbesondere Girocard, Maestro, Visa + Mastercard etc.
- Vandalismussicher
- Geschützt gegen Staub und Wasser
- Resistent gegen petrochemische Stoffe
- Schnelle Transaktionszeiten
- Sicherheit durch High Security Core HSC
- Online- und Offline-Zahlungen mit Chip- und Magnetstreifenkarte möglich

Münzmulde
- Mit Edelstahl-Münzschale mit Innenbeleuchtung und Plexi-Klappe mit elektronischer Entnahme-Kontrolle für Münzen u. Druckprotokoll

Banknotenakzeptor
Banknotenakzeptor für die Annahme von Banknoten € 5,10,20,50 in beliebiger Richtung einführbar mit abschließbarem Banknoten-Stapler.
- Banknotenannahme durch „Lauflicht-Kennzeichnung

Serie Hifleks
16-Bit-Technologie

AWMJ-HFxx-Aufwert-Center

Karte aufladen :
Aufladen mit Banknoten:
€ 5,10,20 und 50

Aufladen bargeldlos :
mit individuellem PIN-Code

Aufladen mit :
Master Card, Visa, electronic cash, Girocard, Geldkarte, Maestro

Karte entladen:
in Stückelung: € 0,05/ 0,20/ 0,50 und 2,00
Einstellbar für alle User oder für bestimmte Benutzergruppen ohne Karteneinzug

Geld wechseln:
Sperren beliebiger Banknoten
Wechseln von Banknoten in Münzen
Authentifizierung nur mit User-Karte

Info-Funktion;
Im Online-Betrieb kann der Nutzer seine letzten ca. 22 Transaktionen (Abwertungen an Automaten oder Kasse und Aufwertungen an Aufwerter oder Kasse) auf dem 5.7“ Touchpanel einsehen und bei Bedarf kann diese Auflistung am Gerät ausgedruckt werden.

Allgemeine Eigenschaften:

Aufwertung
- Annahme von 4 verschiedenen Banknoten in jeder beliebigen Richtung mit abschließbarem Banknotenstapler und/oder

bargeldlose Aufwertung
über individuell veränderbaren PIN-Code, optional mit Kreditlimit
- Abrechnung über DT-AUS im Lastschriftverfahren oder über Lohn und Gehalt

Quittungsdruck bei bargeldloser Aufladung
über PIN-Code-Aufwertung über Thermodrucker mit Cutter über EC-, Master-, Visa-Card etc.

Infofunktion
Anzeigen der letzten Kartentransaktionen (nur bei Online-Betrieb)
- Anzeigen Abbuchungen und Aufwertungen (die letzten 22 Transaktionen) eines Datenträgers auf Wunsch mit **Ausdruck** (nur bei Online-Betrieb)

Technische und ästhetische Änderungen vorbehalten!